



AKRYTYNK

010

Акриловая штукатурка

Области использования:


Готовый к использованию окрашенный штукатурный раствор на основе дисперсии акриловой смолы. Тонкослойная финишная штукатурка для внутренних и наружных работ. Сочетается с системой теплоизоляции Kreisel TURBO. После высыхания создает эластичный слой с хорошей механической стойкостью и стойкими цветовыми свойствами. Подходит для распыления.

Характеристики продукта:

Водонепроницаемость
Морозостойчивость
Высокая механическая стойкость
Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
Легкость обработки
Богатая цветовая палитра

Состав продукта:

- Водная дисперсия акрилового полимера
- Модифицированные добавки
- Текстурированная структура
- Пигменты
- Вода

Применение:**Условия использования:**

Температура воздуха, основания и продукта должна быть от +5 до +25 °С. Все базовые поверхности (основания) должны быть несущими, плотными, устойчивыми, однородными и чистыми. Основания должны быть очищены от пыли, жира, отслоившейся краски, плесени, водорослей, мха и т. п., их поверхность не должна иметь трещин или быть покрыта солью.

Базовая поверхность:

Перед началом штукатурных работ основание необходимо загрунтовать грунтовкой TYNKOLIT-T 330. Очистите основание от органического и биологического слоя растворителем SEPTOBUD 1008. Перед нанесением грунтовки TYNKOLIT-T 330 сильно впитывающие поверхности загрунтовать грунтовкой GRUNTOLIT-W 301.

Области использования:

Армированная теплоизоляция:
Цементно-известковая штукатурка:
Гипсовая штукатурка:
Гипсокартонные плиты:
Бетон, железобетон:

Подготовка:

Готовый к использованию продукт. Не разбавлять водой или другими веществами. Перед применением тщательно перемешайте. Перед использованием проверьте, соответствует ли цвет продукта заказанному оттенку.

Орудия труда:

При нанесении продукта на поверхность используйте шпатель из нержавеющей стали. Сразу после нанесения текстурируйте слой штукатурки пластиковым мастерком. Во время работы и во время высыхания поверхность штукатурки должна быть защищена от холода, дождя, высокой температуры и сильного ветра. Рекомендуется использовать строительные леса.

Примечания:

Одновременно необходимо использовать весь комплект теплоизоляции. На одну поверхность наносите штукатурку из одной партии. Постоянно обрабатывайте поверхность методом «влажным по мокрому», чтобы избежать видимых линий. Под тонированные штукатурки используйте штукатурную грунтовку того же оттенка.

Хранение:

Максимум 12 месяцев со дня изготовления продукта. В сухой и неповрежденной заводской упаковке, при температуре от +5 до +25 °С.

Размер упаковки:

- 25 кг на упаковку, 33 шт./поддон



AKRYTYNK 010

Акриловая штукатурка

Единица на поддоне ●

Технические характеристики

	зернистая 1,5 мм – 1,7 кг/м ² ; 2,0 мм – 2,4 кг/м ² ; 3,0 мм – 3,7 кг/м ² ; бороздчатая 1,5 мм – 2,4 кг/м ² ; 2,0 мм – 3,4 кг/м ² ; 3,0 мм – 5,0 кг/м ²
Размер гранул	1,5 мм или 2,0 мм либо 3,0 мм
Время высыхания	12–48 часов

Общие примечания:

Паспорт безопасности продукта заменяет все предыдущие версии. Информация и все технические данные отражают наши текущие знания и практический опыт. Это общая информация, которая не обязывает производителя брать на себя ответственность за способ обработки и использования, так как условия использования могут различаться. Этот продукт должен наноситься в соответствии с необходимыми техническими знаниями и правилами гигиены и безопасности труда. Избегайте контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Рекомендуется использовать перчатки, защитные очки и защитную одежду.

Импортер:
ул. Кангру теэ, 6,
деревня Ваэла,
волость Кийли, 75413
info@eximp.ee
www.eximp.ee
Тел.: +372 56265888

